

## ESMALTE SINTÉTICO SUPER

## CÓDIGO FABRIL -AC

## CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - GB-5012/ GB-5013

ACABAMENTO - Rijo, fosco e resistente

DENSIDADE - Cerca de 1200 Kg/l

SECAGEM: - Superficial - 2 à 4 horas

- Dura- 12 à 14 horas

APLICAÇÃO - Pincel ou rolo, podendo ser aplicado à pistola, se convenientemente diluído.

COBERTURA - Cerca de 10 metros quadrados por litro/ por demão

TIPO DE SUPERFICIE - Metálica, madeira ou cimento.

COR - Conforme o catálogo



## CONSIDERAÇÕES:

A TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO SUPER, **código fabril AC**, é preparado com base num veículo alquídico especial e os pigmentos e corantes utilizados na sua fabricação foram cuidadosamente seleccionados dentre as melhores qualidades. Este esmalte é detentor de boa resistência quer no exterior quer no interior, associada a uma rápida secagem, que permite o manuseamento das peças pintadas algum tempo após a aplicação.

## PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempéries
- Boa aderência

## UTILIZAÇÃO:

Pode ser aplicado em todos tipos de superfícies, após a preparação adequada das mesmas. Em pinturas de acabamento sobre superfícies metálicas (ferro, chapa zincada, etc) quer no exterior como no interior, deverá ser precedida de aplicação de um primário Óxido de Ferro «código EC-5009», ou de Cromato de Zinco «código EC-

5012». Por isso, é bastante usado em construção civil na pintura de portões, gradeamento,etc., e ainda na indústria metalomecânica na pintura de máquinas, armários, estruturas, etc.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:**

As superfícies devem estar bem limpas, secas, isentas de ferrugens e gorduras, e conveniente protegidas em uma demão do primário correspondente, caso tratar-se de superfícies metálicas.

**APLICAÇÃO:**

É fornecido na consistência de «pronto a usar», mas poderá ser diluído, consoante as necessidades de aplicação. A sua diluição é feita com o diluente «GB-5012» para aplicação a pincel ou trincha a uma percentagem de 5-10% ou com o diluente «GB-5013», para uso em pistola, napercentagem de 10-15%.

Mexer bem o produto antes de aplicar, e dar sempre um intervalo entre as demãos.

**PRECAUÇÕES:**

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- Quando aplicado a pistola, utilizar máscaras e luvas de protecção.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens de tintas devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.

