

PRIMÁRIO ROSADO PARA MADEIRAS
CÓDIGO FABRIL EB - 801

CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - GB-5012 / GB-5013

ACABAMENTO - Baço

DENSIDADE - Cerca de 1,700 Kg/l

SECAGEM: - 10 à 12 horas

APLICAÇÃO - Pincel ou trincha

COBERTURA - Cerca de 10 a 12 metros quadrados por litro, variando esta com a porosidade das madeiras.

TIPO DE SUPERFICIE - Madeira

COR - Rosada

CONSIDERAÇÕES:

O PRIMÁRIO ROSADO PARA MADEIRAS, **código fabril EB-801**, é particularmente recomendado para madeiras ríjas. É constituído por uma mistura equilibrada de branco de chumbo e zarcão, o que lhe permite uma secagem efectiva nos poros das madeiras onde é aplicada, devido ao facto de o zarcão ser, um secante.

A sua aplicação confere às superfícies onde é utilizado uma excelente base para a aplicação de subcapas e tintas de acabamento, facilitando portanto, a obtenção de acabamentos esmerados.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempérie
- Boa aderência

UTILIZAÇÃO:

É particularmente recomendado para aplicações em madeira que necessitam de levar um primário antes da tinta de acabamento final.

Pode ser usada no tratamento de madeiras interiores como exteriores, permitindo uma poupança e bom acabamento da tinta final.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

As superfícies devem estar bem limpas, secas, isentas de gorduras.

APLICAÇÃO:

É fornecido na consistência de «pronto a usar», mas poderá ser diluído, com o diluente «GB-5012» até a percentagem de 10-15%.

Mexer bem o produto antes de aplicar.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

