

TINTA PARA PAVIMENTO DE CIMENTO

CÓDIGO FABRIL - BB

CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - GB-5013

ACABAMENTO - Rijo, brilhante e resistente

DENSIDADE - Cerca de 1000 Kg/l

SECAGEM: - 2 à 8 horas

APLICAÇÃO - Pincel, rolo ou pistola.

COBERTURA - Cerca de 10 metros quadrados por litro/ por demão

TIPO DE SUPERFICIE - Cimento "não queimado"

COR - Verde : BB-212; Vermelho óxido: BB-416; Preto : BB-799



CONSIDERAÇÕES:

A tinta para pavimento de cimento, código fabril BB, é uma tinta de acabamento de grande resistência e brilho acentuado, especialmente formulada para aplicação em pavimentos de cimento. É composta por uma mistura de resinas alquídica e puliurethana permitindo que depois de seca, a película de tinta torne-se muito dura. Esta tinta tem a particularidade de possuir um bom brilho, associada a uma rápida secagem.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação.
- Boa resistência a intempéries
- Bom brilho e boa aderência sobre pavimentos cimento

UTILIZAÇÃO:

A firmeza da base resinosa deste produto, garante a máxima resistência ao mais rigoroso desgaste em locais de muita circulação. Ao pintar sobre uma superfície nova, pode verificar-se uma leve exsudação deste, que é facilmente corrigida com a aplicação dumha segunda camada de tinta.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

As superfícies devem estar bem limpas, secas, isentas de óleos e gorduras.

APLICAÇÃO:

É fornecido na consistência de «pronto a usar», mas se engrossar, pode ser-lhe adicionado o diluente sintético, código GB-5013, até a percentagem de 10 %. O poder de cobertura desta tinta varia bastante com a qualidade e configuração da superfície onde é aplicada.

Quando a superfície a pintar for nova, recomenda-se o emprego do primário antialcalino, código EA-5000. Já tratando -se de uma superfície anteriormente pintada ou encerada, deve proceder-se à limpeza total, raspando e lavando com o diluente GB-5012, de modo que a superfície fique completamente livre de sujidade e gorduras.

Depois de aplicar a tinta, deve permitir-se uma secagem normal de 8 horas.

Para uma utilização duradora, logo que seque, a superfície deverá ser bem encerada com cera incolor e depois polida.

Mexer bem o produto antes de aplicar, e dar sempre um intervalo entre as demãos.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- No momento da aplicação utilizar máscaras e luvas de protecção.
- Produto inflamável.
- Manusear com cuidado as esferas de vidro.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens de tintas devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 5, 20 e 200 litros.

