

## VERNIZ TRANSPARENTE PARA SOALHOS CÓDIGO FABRIL- PC-5829

### CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE – GB-5013

ACABAMENTO – Brilhante e muito rijo

DENSIDADE – Cerca de 0,860 Kg por litrol

SECAGEM: – Superficial – 4 à 6 horas

– Dura – 20 à 24 horas

APLICAÇÃO – Pincel

COBERTURA – Cerca de 10 metros quadrados por litro.

TIPO DE SUPERFICIE – Soalhos ou parquet de madeira

COR – Incolor



### CONSIDERAÇÕES:

O VERNIZ TRANSPARENTE PARA SOALHOS, código fabril PC-5829, conforme o nome indica, foi formulado para a pintura de pavimentos assoalhados ou de parquet de Madeira. É formulado com base numa resina puliurethana que lhe confere grandes propriedades de resistência e brilho.

Quando seca, apresenta uma superfície extraordinariamente dura, de brilho intenso e muito durável.

### PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência
- Brilho intenso.
- Boa aderência

### UTILIZAÇÃO:

É particularmente recomendado para aplicações em madeiras nomeadamente para a pintura de pavimentos assoalhados ou de parquet de Madeira, tanto no interior como no exterior.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:**

É absolutamente necessário proceder à limpeza da superfície a envernizar, certificando-se que o soalho ou o parquet estão completamente bem limpas, livres de cera, gorduras ou oleo, antes da aplicação do verniz.

**APLICAÇÃO:**

Normalmente não é necessária qualquer diluição. Se for necessário, juntar GB-5013 em pequenas quantidades, não devendo exceder no total 10% por volume. Após um período de secagem ao ar de 24 horas, pode ser recoberto com outras demãos. Mexer bem o produto antes de aplicar.

**PRECAUÇÕES:**

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1 e 5 litros.

