

**TINTA DE ALUMINIO**  
**CÓDIGO FABRIL -MA-5829**

**CARACTERÍSTICAS:**

DILUENTE - GB-5012 / GB-5013

ACABAMENTO - Brilhante e resistente

DENSIDADE - Cerca de 0.950 Kg/l

SECAGEM: - 4 à 6 horas

APLICAÇÃO - Pincel ou à pistola.

COBERTURA - Cerca de 12 a 14 metros quadrados por litro/ por demão

TIPO DE SUPERFICIE - Metálica ou madeira

COR - Cinzento - prata

**CONSIDERAÇÕES:**

A **TINTA DE ALUMINIO, código fabril MA-5829**, é uma tinta para fins gerais, de primeira qualidade cuja aplicação se destina a superfícies interiores e exteriores. É baseada num veículo especialmente preparado, onde se encontra integrada uma pasta de alumínio com uma graduação especialmente polida, suportando temperaturas até 260 °C, possuindo também um brilho intenso.

Devido às propriedades reflectoras do alumínio, quando aplicada em coberturas de zinco ou em tanques, proporciona uma acentuada redução na temperatura interior.

**PROPRIEDADES:**

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempéries
- Bom brilho e boa aderência

**UTILIZAÇÃO:**

Pode ser aplicado em todos tipos de superfícies metálicas quer no exterior como no interior, nomeadamente estruturas metálicas, tanques, reservatórios, coberturas, etc. Recomenda-se a sua aplicação sobre o primário Óxido de Ferro «código EC-5009», ou de Cromato de Zinco «código EC-5012».

**PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:**

As superfícies devem estar bem limpas, secas, isentas de ferrugens e gorduras, e conveniente protegidas em uma demão do primário correspondente.

**APLICAÇÃO:**

É fornecido na consistência de «pronto a usar», mas poderá ser diluído, consoante as necessidades de aplicação. A sua diluição é feita com o diluente «GB-5012» para aplicação a pincel ou trincha a uma percentagem de 5-10% ou com o diluente «GB-5013», para uso em pistola, na percentagem de 10-15%.

Mexer bem o produto antes de aplicar, e dar sempre um intervalo entre as demãos. Decorridas 4 à 6 horas após a aplicação da última camada, a tinta encontra-se seca e apresenta um acabamento brilhante.

**PRECAUÇÕES:**

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- Quando aplicado a pistola, utilizar máscaras e luvas de protecção.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens de tintas devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, e 200 litros.

