

BOLETIM TÉCNICO DOS PRODUTOS

DILUENTE SINTÉTICO

CÓDIGO FABRIL -GB-5013



CARACTERÍSTICAS:

DENSIDADE – Cerca de 0,800 Kg/l

APLICAÇÃO – Diluente apropriado para as tintas de esmaltes, primários, vernizes, etc.

COR – Incolor

CONSIDERAÇÕES:

O DILUENTE SINTÉTICO, código fabril GB-5013, é um composto de vários solventes arómatics com graus de volatibilidade diferentes, o que permite que a evaporação se processe gradualmente, permitindo assim que a película de tinta lançadas sobre a superfície a pintar possa secar ou aderir uniformemente.

APLICAÇÃO:

Este diluente é fornecido para adição directa nas tintas e vernizes vendidas pela Pintex, cuja quantidade a adicionar depende das condições da tinta.

PRECAUÇÕES:

- No momento de utilização utilizar máscaras e luvas de protecção.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens de diluentes devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de modo a evitar a sua rápida evaporação. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

É fornecido em embalagens de 0.70 e 5 litros.



PINTEX – FÁBRICA DE TINTAS, S.A.R.L.

Av. das Indústrias, nº 2644 - Machava - Maputo - Moçambique

C.P.1664 - Tel.: 21 75 00 63 - Cel.: 840 75 00 64 - Email: info@pintex.co.mz - www.pintex.co.mz