

PRIMÁRIO ANTIALCALINO

CÓDIGO FABRIL -EA



CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - GB - 5012

ACABAMENTO - Baço

DENSIDADE - Cerca de 1,300 kg. por litro

SECAGEM - 4 à 6 horas

COR - Branca

APLICAÇÃO - Pincel ou rolo

TIPO DE SUPERFÍCIE - Cimento ou fibrocimento

ÁREA DE COBERTURA - Cerca de 8 a 10 metros quadrados por litro, consoante a absorção das superfícies

CONSIDERAÇÕES:

O PRIMÁRIO ANTIALCALINO, **código fabril EA-5000**, destina-se a preparar as superfícies a pintar e interpõe uma película de elevada resistência aos sais alcalinos dos cimentos, que permite proteger e prolongar a vida das tintas de acabamento.

Só deve ser aplicado sobre a superfície completamente secas e devido à sua constituição oleosa só deverá ser diluído ou adelgaçado com o diluente recomendado, não devendo a sua diluição exceder 10% por volume, pois uma diluição excessiva reduz a este primário as suas propriedades antialcalinos.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempéries
- Boa aderência

UTILIZAÇÃO:

Pode ser aplicado em paredes novas ou velhas, após a preparação adequada das mesmas

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

As superfícies devem estar bem limpas, completamente secas, isentas de poeira, gorduras e lascas de tintas se se tratar de paredes previamente pintadas. É aconselhável a aplicação de uma só demão, a partir da qual depois de seca, a superfície estará pronta para aplicação de tintas.

APLICAÇÃO:

É fornecido na consistência de «pronto a usar», mas poderá ser diluído, consoante as necessidades de aplicação. A sua diluição é feita com o diluente «GB-5012» a uma percentagem de 5-10%.

Mexer bem o produto antes de aplicar.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.

