

TINTA PARA MARCAÇÃO DE ESTRADAS E PISTAS CÓDIGO FABRIL -RD

CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - GB-5004

ACABAMENTO - Rijo, brilhante e resistente

DENSIDADE - Cerca de 1300 Kg/l

SECAGEM: - Superficial - 3 à 5 minutos

- Dura - 2 à 3 horas

APLICAÇÃO - Trincha, rolo ou máquina.

COBERTURA - Cerca de 4 metros quadrados por litro/ por demão

TIPO DE SUPERFICIE - Revestimento asfálticos de estradas e pistas de aeródromos.

COR - Branca, preta e amarela



CONSIDERAÇÕES:

A *TINTA DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS E PISTAS, código fabril RD*, é um composto alquídico de estireno que confere à película uma maior resistência e durabilidade, sendo completamente impermeável à água. Não forma peles à superfícies, pelo que se mantém na máquina de pintar em condições de pintura durante um período maior do que as tintas a base de álcool. Esta tinta tem a particularidade de possuir um bom brilho reflector, associada a uma rápida secagem.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação.
- Boa resistência a intempéries
- Bom brilho e boa aderência sobre pavimentos cimento e asfalto
- Capacidade de reflectir a luz incendente

UTILIZAÇÃO:

A firmesa da base resinosa deste produto, garante a máxima resistência ao mais rigoroso desgaste sofrido por estradas e pistas de aeródromos. Ao pintar-sobre o alcatrão recentemente aplicado, pode verificar-se uma ligeira exsudação deste, que é facilmente corrigida com a aplicação duma segunda camada de tinta.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

As superfícies devem estar bem limpas, secas, isentas de óleos e gorduras.

APLICAÇÃO:

É fornecido na consistência de «pronto a usar», mas se engrossar devido a evaporação do solvente, pode ser-lhe adicionado o «diluente especial», código GB-5004, até a percentagem de 10 %. O poder de cobertura desta tinta varia bastante com a qualidade e configuração da superfície onde é aplicada

Mexer bem o produto antes de aplicar, e dar sempre um intervalo entre as demãos.

Quando necessitar se de um brilho reflector excepcional, é aconselhavel a aplicação de esferas de vidro logo que a superficie esteje pintada.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- No momento da aplicação utilizar máscaras e luvas de protecção.
- Produto inflamável.
- Manusear com cuidado as esferas de vidro.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens de tintas devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 5, 20 e 200 litros.

