

## BOLETIM TÉCNICO DOS PRODUTOS

### VERNIZ PARA MADEIRA

CÓDIGO FABRIL- PB-5010

#### CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - GB-5013

ACABAMENTO - Brilhante

DENSIDADE - Cerca de 0,900 Kg por litro

SECAGEM: - Superficial - 4 à 6 horas

- Dura - 18 à 24 horas

APLICAÇÃO - Pincel ou pistola

COBERTURA - Cerca de 10 metros quadrados por litro, consoante o tipo de madeira.

TIPO DE SUPERFICIE - Madeira

COR - Incolor



#### CONSIDERAÇÕES:

O VERNIZ ALQUÍDICO PARA MADEIRA, código fabril PB-5010, é um verniz transparente, fabricado a partir do mesmo veículo alquídico que serve de base ao Esmalte Sintético Super, código AA, pelo que reune todas as extraordinárias qualidades daquele esmalte, com excelente durabilidade mesmo em exposição exterior.

Quando seca, apresenta uma superfície extraordinariamente dura, de brilho intenso e muito durável.

#### PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência
- Brilho intenso.
- Boa aderência

#### UTILIZAÇÃO:

É particularmente recomendado para aplicações em madeiras nomeadamente para a pintura de portas, janelas, rodapés ou em outro tipo de madeira que necessita de protecção, tanto no interior como no exterior.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:**

É absolutamente necessário proceder à limpeza da superfície a envernizar, certificando-se que a madeira está completamente limpa, livres de cera, gorduras ou oleo, antes da aplicação do verniz.

**APLICAÇÃO:**

Normalmente não é necessária qualquer diluição. Se for necessário, juntar GB-5013 em pequenas quantidades, não devendo exceder no total 10% por volume. Após um período de secagem ao ar de 24 horas, pode ser recoberto com outras demãos. Mexer bem o produto antes de aplicar.

**PRECAUÇÕES:**

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1 e 5 litros.

