

SUBCAPA UNIVERSAL

CÓDIGO FABRIL - LD

CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - GB- 5012

ACABAMENTO - Baço

DENSIDADE - Cerca de 1,300 kg. por litro

SECAGEM - 4 à 6 horas

COR - Branca - LD-5014

- Cinzenta - LD-631

APLICAÇÃO - Pincel, rolo ou pistola

TIPO DE SUPERFÍCIE - Madeira ou cimento

ÁREA DE COBERTURA - Cerca de 8 a 10 metros quadrados por litro, consoante a absorção das superfícies



CONSIDERAÇÕES:

A SUBCAPA UNIVERSAL, **código fabril LD**, é um produto sintético, baseado num veículo alquidíco e a sua constituição torna-se compatível com os esmaltes e tintas alquídicas Pintex. Ela tem a capacidade de interpor entre o primário aplicado no substrato e a tinta de acabamento final.

A película formada pela subcapa é bastante classico e não tem tendência para rachar.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempéries
- Boa aderência

UTILIZAÇÃO:

Além da madeira e metal, poderá ser aplicado em paredes novas ou velhas, após a preparação adequada das mesmas com primários.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

As superfícies devem estar bem limpas, completamente secas, isentas de poeira e gordura. É aconselhável a aplicação de uma só demão, a partir da qual depois de seca, a superfície estará pronta para aplicação de tintas. Evitar deixar as superfícies com a subcapa aplicada por longo período sem que se aplique a tinta de acabamento.

APLICAÇÃO:

É fornecido na consistência de «pronto a usar», mas poderá ser diluído, consoante as necessidades de aplicação. A sua diluição é feita com o diluente «GB-5012» a uma percentagem de 5-10%.

Pelo facto desta subcapa ser de base compatível com os esmaltes ou tintas alquídicas Pintex, as subcapas branca e cinzenta podem ser misturadas com qualquer cor esmalte, obtendo-se assim esmalte semi-baço e uma variada gama de cores.

Mexer bem o produto antes de aplicar.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. Retirar a roupa em caso de contacto.
- Não é cancerogéneo.
- Tóxico por inalação ou ingestão.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.

