

PRIMARIO AQUOSO BRANCO – ANTI MANCHAS**CÓDIGO FABRIL -FD-800****CARACTERÍSTICAS:**

DILUENTE - Água

ACABAMENTO - Baço

DENSIDADE - Cerca de 1,200 kg. por litro

SECAGEM - Superficial: 3 a 4 horas

- Profunda: 24 horas

COR - Esbranqueçada

APLICAÇÃO - Pincel ou rolo

TIPO DE SUPERFÍCIE - Cimento ou fibrocimento

ÁREA DE COBERTURA - Cerca de 7 à 9 metros quadrados por litro, consoante a porosidade das superfícies

**CONSIDERAÇÕES:**

O PRIMÁRIO AQUOSO, **código fabril FD-800**, É um produto baseado numa emulsão vinílica especialmente preparado para o isolamento de paredes no interior ou no exterior quando se pretende uma acção combinada, isolar e dar certa brancura à parede. Destina-se a preparar as superfícies a pintar e interpõe uma película de elevada resistência aos sais alcalinos dos cimentos, permitindo proteger e dar maior rendimento as tintas plásticas como acabamento.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Bom poder aglutinante de rebocos pulverulentos
- Boa resistência a intempérie
- Boa aderência

UTILIZAÇÃO:

Pode ser aplicado em paredes novas ou velhas, após a preparação adequada das mesmas. É essencialmente utilizado como demão de isolante na pintura de paredes areadas, ou mesmo estucadas antes da aplicação da tinta plástica de acabamento. Como permite simultaneamente isolar e dar certa brancura à parede, é muito usado no isolamento de paredes interiores, permitindo uma maior eficiência na obtenção do acabamento final.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies devem estar bem limpas, completamente secas, isentas de poeira, gorduras e lascas de tintas caso tratar de paredes previamente pintadas. Naturalmente uma boa escovagem é suficiente como preparação.

É aconselhável a aplicação de uma só demão, a partir da qual depois de seca, a superfície estará pronta para aplicação de tintas.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de aplicar. O ISOLANTE AQUOSO é fornecido pronto a aplicar. A aplicação é feita a rolo ou trincha em uma só demão (muito uniforme) e sem diluição para garantir uma melhor penetração. Se necessário admite diluição com água.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa ventilação.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
- Não é cancerogéneo.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.

