

## TINTA PLÁSTICA UNIVEX

## CÓDIGO FABRIL -DG



## CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE – Água

ACABAMENTO – Mate

DENSIDADE – Cerca de 1400 Kg/l

SECAGEM: – Ao tacto- 1 a 2 horas

– Profunda- 24 horas

APLICAÇÃO – Pincel ou rolo

COBERTURA – Cerca de 8-10 metros quadrados por litro/ por demão, consoante o tipo de superfície.

TIPO DE SUPERFICIE – Cimento, fibrocimento e madeira.

COR – Branca, conforme o catálogo e outras

## CONSIDERAÇÕES:

A TINTA PLÁSTICA PARA INTERIORES E EXTERIORES UNIVEX, código fabril DG, é uma tinta de emulsão com elevado conteúdo de substâncias sólidas, que lhe confere boas qualidades de acabamento. Poderá ser aplicado em paredes interiores como exteriores quer sejam novas, quer sejam antigas. Os componentes desta tinta nomeadamente a emulsão, os pigmentos e as cargas foram seleccionadas de modo a conferirem-lhe grande solidez à luz e óptima resistência a intempérie, mesmo em condições adversas.

## PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempérie e aos alcáis.
- Grande durabilidade.

## UTILIZAÇÃO:

Sendo uma tinta de qualidade poderá ser aplicada quer no exterior quer no interior e nos mais variados tipos de suporte, tais como: rebocos areado ou liso, betão, tijolos, paredes estucadas, pré-fabricados de fibrocimento, etc. Possibilita para além da protecção das superfícies, bonitos acabamentos numa vasta gama de cores.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:**

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidades, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou "musgos", antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repintura escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando também jacto de água sobre pressão. Recomenda-se a aplicação da tinta somente após a aplicação de uma demão do isolante, em superficies novas. Caso de paredes préviamente pintadas, a necessidade da aplicação do primário depende do estado da mesma.

**APLICAÇÃO:**

A Tinta Plástica UNIVEX pode ser diluida ou adelgaçada com água, até a percentagem de 10% por volume, percentagem esta que não deve ser excedida, pois a diluição excessiva não só reduz a sua resistência e durabilidade, como afecta a permanência e retenção das cores originais.

Mexer bem o produto antes de aplicar, e dar sempre um intervalo entre as demãoes.

**PRECAUÇÕES:**

- Produto não inflamável.
- Lavar todo material com água, logo após a aplicação.
- Não é cancerogéneo.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens de tintas devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.

