

SUPER PLÁSTICA (ACRYLICA PVA)

CÓDIGO FABRIL -DB



CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - Água

ACABAMENTO - Mate/ Ligeiramente acetinado

DENSIDADE - Cerca de 1300 Kg/l

SECAGEM: - Ao tacto- 1 a 2 horas

- Profunda- 24 horas

APLICAÇÃO - Pincel ou rolo

COBERTURA - Cerca de 8-10 metros quadrados por litro/ por demão, consoante o tipo de superfície.

TIPO DE SUPERFICIE - Cimento, fibrocimento e madeira.

COR - Branca, conforme o catálogo e outras

CONSIDERAÇÕES:

A TINTA DE EMULSÃO SUPER PLÁSTICA, código fabril DB, é particularmente adequada para a pintura e decoração de superfícies exteriores de cimento ou fibrocimento quer sejam novas, quer sejam antigas. Esta tinta é baseada numa dispersão copolímera de vinilo de superior qualidade e pigmentos de cargas seleccionadas de modo a conferirem-lhe grande solidez à luz e óptima resistência a intempéries, mesmo em condições adversas.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempéries e aos alcálios.
- Grande durabilidade.

UTILIZAÇÃO:

Sendo uma tinta de alta qualidade poderá ser aplicada quer no exterior quer no interior e nos mais variados tipos de suporte, tais como: rebocos areado ou liso, betão, tijolos, paredes estucadas, pré-fabricados de fibrocimento, etc. Possibilita para além da protecção das superfícies, bonitos acabamentos numa vasta gama de cores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidades, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou "musgos", antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repintura escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando também jacto de água sobre pressão. Recomenda-se a aplicação da tinta somente após a aplicação de uma demão do isolante, seguido do primário FD-810 em superficies novas. Caso de paredes préviamente pintadas, a necessidade da aplicação do primário depende do estado da mesma.

APLICAÇÃO:

A Tinta Super Plástica para exterior pode ser diluida ou adelgaçada com água, até a percentagem de 10% por volume, percentagem esta que não deve ser excedida, pois a diluição excessiva não só reduz a sua resistência e durabilidade, como afecta a permanência e retenção das cores originais.

Mexer bem o produto antes de aplicar, e dar sempre um intervalo entre as demãoes.

PRECAUÇÕES:

- Produto não inflamável.
- Lavar todo material com água, logo após a aplicação.
- Não é cancerogéneo.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens de tintas devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

È fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.

