

**TINTA PLÁSTICA HOME-STYLE**

CÓDIGO FABRIL -DH

CARACTERÍSTICAS:

DILUENTE - Água

ACABAMENTO - Mate

DENSIDADE - Cerca de 1400 Kg/l

SECAGEM: - Ao tacto- 2 horas

- Profunda- 24 horas

APLICAÇÃO - Pincel ou rolo

COBERTURA - Cerca de 8-10 metros quadrados por litro/ por demão, consoante o tipo de superfície.

TIPO DE SUPERFÍCIE - Cimento, fibrocimento e madeira.

COR - Branca, Creme, Tijolo, Cinzento e outras

**CONSIDERAÇÕES:**

A **TINTA PLÁSTICA HOME-STYLE**, código fabril **DH**, foi especialmente formulada para a pintura de paredes e tectos interiores, tanto em superfícies novas, como antigas; podendo em casos especiais serem aplicadas em paredes exteriores também. A tinta possui elevado conteúdo de substâncias sólidas, que lhe confere boas qualidades de acabamento

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem
- Fácil aplicação e boa cobertura
- Boa resistência a intempérie e aos álcalis.
- Grande durabilidade.

UTILIZAÇÃO:

Sendo uma tinta de média qualidade poderá ser aplicada quer no exterior quer no interior e nos mais variados tipos de suporte, tais como: rebocos areado ou liso, betão, tijolos, paredes estucadas, pré-fabricados de fibrocimento, etc, incluindo os tectos. Possibilita para além da protecção das superfícies, bonitos acabamentos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies a pintar devem estar completamente limpas, secas, duras e desengorduradas. As superfícies não porosas devem ser despolidas com lixa, antes da aplicação da tinta.

No caso de ser aplicada em paredes de cimento ou fibrocimento novas, deve ser aplicada sobre uma demão de primário aquoso, código fabril FD-800. Quando aplicada em outros tipos de superfície, deverão ser utilizados primários adequados às respectivas superfícies. Caso de paredes previamente pintadas, a necessidade da aplicação do primário depende do estado da mesma.

APLICAÇÃO:

Esta tinta pode ser diluída ou adelgada com água, em quantidade não superior a 10% por volume, percentagem esta que não deve ser excedida, pois a diluição excessiva não só reduz a sua resistência e durabilidade, como afecta a permanência e retenção das cores originais. Esta tinta seca em média uma a duas hora após a aplicação e não contém qualquer cheiro quando seca.

Mexer bem o produto antes de aplicar, e dar sempre um intervalo entre as demãos.

PRECAUÇÕES:

- Produto não inflamável.
- Lavar todo material com água, logo após a aplicação.
- Não é cancerogénico.
- Consultar a um médico em caso de desconforto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens de tintas devidamente fechadas, em lugares frescos, secos e seguros, de preferência em locais abrigados com pouca humidade. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento, ou que já tenham sido abertas.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

È fornecido em embalagens de 5, 20 e 200 litros.

